


ENGELBERT STRAUSS



HOCHLEISTUNGS-MEHRZWECKFETT

DIN 51825:K2K-30 | ISO 6743-9:ISO-L-XCCHA 2
-30 °C – +120 °C

Deckel abnehmen. Kartusche von dieser Seite einführen.
Anschließend Boden abreißen.

[DE] MEHRZWECKFETT

Lithiumseifenschmierfett zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern mit normalen bis hohen Drehzahlen. **Das Mehrzweckfett bietet sowohl einen großen Temperatureinsatzbereich von -30°C bis +120°C als auch gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung.** Das Mehrzweckfett ist zur allgemeinen Maschinenschmierung, den KFZ-Bereich als auch für anspruchsvolle Schmierstellen verwendbar.

Kennzeichnung nach DIN 51825:K2K-30

Kennzeichnung nach ISO 6743-9: ISO-L-XCCHA 2

Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +120 °C

[GB] MULTIPURPOSE GREASE

Lithium soap grease for lubricating sliding and roller bearings with normal to high speeds. **The multi-purpose grease ensures both a wide application temperature range between -30 °C and +120 °C and good sealing and resistance properties in wet or dusty environments.** The multi-purpose grease can be used for general machine lubrication, in the automotive sector and also for complex lubrication points.

Kennzeichnung nach DIN 51825:K2K-30

Kennzeichnung nach ISO 6743-9: ISO-L-XCCHA 2

Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +120 °C



Art.Nr. 5097411



ENGELBERT STRAUSS GMBH & CO. KG
FRANKFURTER STRASSE 98-108 | 63599 BIEBERGEMÜND
STRAUSS.WORKS | Tel.: 0 60 50 / 97 10 12

e 500 g Made in Germany